

# TYHJIÖPUMPPUÖLJY

PARAFIINIPOHJAINEN TYHJIÖPUMPPUJEN VOITELUÖLJY

## TUOTEKUVAUS

Valmistettu korkealaatuisesta parafiinipohjaisesta perusöljystä. Voidaan käyttää aina  $1 \times 10^{-2}$  mbar paineisiin. Hyvä hapettumisen kesto. Ehkäisee karstan muodostumista. Erinomainen suoja kulumista ja korroosiota vastaan. Hyvä veden erottuminen. Täyttää vaatimuksen ISO 6743-3A-DVC.

## KÄYTTÖKOHTEET

Orapi tyhjiöpumppuöljy sopii kaikkiin pyörivämallisiin sekä liukusiipityhjiöpumppuihin teollisuudessa- ja laboratoriokäytössä.



## TEKNISET TIEDOT

ISO-luokka (ISO 3448)	100
Leimahduspiste a.u. (ASTM D 92)	265°C
Tiheys, 15°C (ASTM D 1298)	0,882 kg/l
Viskositeetti, 40°C (ASTM D 445)	108 cSt
Viskositeetti, 100°C (ASTM D 445)	11,8 cSt
Kaadettavuus (ASTM D 97)	-9°C

**KOODI: 05-743**