

NMX EP-RASVA

LITIUMPOHJAINEN EP-RASVA

TUOTEKUVAUS

Erittäin korkealaatuinen, litiumpohjainen EP-rasva. Erinomainen tarttuvuus ja tiivistävä vaikutus. Suojaa veden sekä höyryn aiheuttamalta korroosiolta. Hyvät ruosteen- ja hapettumisenesto-ominaisuudet.

KÄYTTÖKOHTEET

Liuku-, neula-, kuula- ja rullalaakerit sekä vaijerit. Maatalouskoneet, raskas rakennus- ja teollisuuskalusto.

KÄYTTÖOHJE

Rasvaaminen voidaan tehdä käsin tai rasvaprässillä. Sekoittuu muihin litiumpohjaisiin rasvoihin. Parasta on kuitenkin aina huuhtoa pois vanha rasva ennen rasvan vaihtamista. Varastointi suljetuissa astioissa.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Punainen	Haihtumishäviö 100°C:ssa	0,45 %
Ulkonäkö	Sileä, tahmea	Dynaaminen ruostetesti	<1
NLGI-luokka	2	Kuparin korroosio - 24 h/100°C	läpäisee
Tunkeuma 25°C, 1/10 mm	250	Öljyn erottuminen 18 h 40°C:ssa	1,7 %
Perusöljy	Mineraali	4-ball kulumistesti, naarmu	0,8 mm
Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa	182 cSt	Ruosteenesto	läpäisee
Perusöljyn viskositeetti 100°C:ssa	16,3 cSt	Pyörläaakerivuoto 130°C:ssa	0,3 g
Sakeutusaine	Litiumsaippua	Timken OK load	27,3 kg
Tippumispiste	193°C	Käyttölämpötila-alue	-20°C...+150°C

KOODI: 07-205

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net