



# NMX FETT

## 07-205 EP ENTREPRENAD FETT

- Högklassigt EP-fett av mycket hög kvalitet och prestanda.
- Baserat på högraffinerad mineralolja förtjockad med en litiumkomplex-tvål.
- Innehåller både EP- och Anti-wear-additiv, för att klara hårda belastningar och extrema tryck.
- Extrem vidhäftning och tätande effekt.
- Blandar sig inte med vatten.
- Mycket god korrosions- och oxidationsresistens.
- God pumpbarhet i ett brett temperaturområde.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Glid-, kul- och rullager, gejdra, etc. Lantbruk, entreprenad, varvs- och marin industri, golfbanor, all tillverkande industri m.m.

### BRUKSANVISNING

Applicera fettet antingen manuellt med fettspruta, med tryckluftsdreven fettspruta/smörjutrustning eller med automatsmörjning. Undvik översmörjning. Fettet går att blanda med andra lithiumbaserade fetter. För 100% säkerhet bör man rengöra lagren innan man applicerar fettet. Detta gäller för alla fetter.

### TEKNISKA DATA

Färg	Röd
Konsistens	Vidhäftande, mjukt
NLGI-grad	2
Förtjockningsmedel	litiumkomplex
Droppunkt (ASTM D-2265)	>180°C
Vattenurspolning vid 38°C, förlust	<2%
79°C, förlust	<4%
4-ball (IP239/ASTM D-2596) svetspunkttryck	>450 kg
Rostskydd	klarar test
Timken OK belastning (IP236)	20 kg (45 lbs)
DN faktor	450 000
Arbetstemperaturområde	-20°C...+150°C (temporärt +175°C)

### Basoljans egenskaper

Basolja	Högraffinerad mineralolja
Viskositet vid 40°C	180 cSt
100°C	16,3 cSt

### FÖRPACKNING

- 50 kg
- 18 kg
- 400 g patron

### KOD

- 07-205KG-50
- 07-205KG-18
- 07-205C



ORAPI NORDIC OY AB  
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA  
Tel. (018) 50 60 10  
Fax (018) 50 09 10  
E-mail: info@orapi.se  
www.orapi.se

**NMX**  
LUBRICATION