

NMX LONG LIFE GREASE

MULTI-COMPLEX YLEISRASVA

TUOTEKUVAUS

Ainutlaatuiset ominaisuudet, antavat pidennetyn voiteluvälin. Sisältää uusimman teknologian mukaista EP-lisäainetta, joka antaa parhaan kulumissuojan. Kestää erittäin hyvin kosteutta ja happoja. Suojaa korroosiolta ja hylkii pölyä. Laaja käyttölämpötila-alue. Ihanteellinen käyttää neula-, kuula- ja liukulaakereissa.

KÄYTTÖKOhteET

Lyhytkäyttölaakereiden voitelu, kaivokset ja murskauskoneet, tiili- ja betonitehtaat, auto- ja satamanosturit, metallipaja- ja metallintyöstökoneet sekä sulatusuunit, lastaus-, kaivin-, hydrauliset ja liukuhihnakoneet. Yleensä ottaen kaikkeen mikä pyörii ja liukuu.

KÄYTTÖOHJE

Voidaan käyttää käsi- tai paineilmaprässillä sekä automaattivoitelulaitteella. Voidaan sekoittaa muihin rasvoihin. Puhdista laakerit ennen rasvan käyttöä saavuttaaksesi 100%:n turvallisuuden.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Punainen	Tippumispiste (ASTM D-2265)	> 230°C
Olomuoto	Tarttuva	Huhtoutuminen (ASTM D-1265)	< 2%
NLGI-luokka	2	Korroosiosuojaus (IP220) EMCOR	0:0
Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa	180 cSt	4-Ball (IP239/ASTM D-2596)	> 800 kg
Saennin	Multi-complex	Timken OK (IP236)	27 kg
Lisäaine	EP	Käyttölämpötila-alue	-30°C...+180°C

KOODI: 07-305