

NMX LONG LIFE GREASE

MULTI-COMPLEX YLEISRASVA

TUOTEKUVAUS

Ainutlaatuiset ominaisuudet, antavat pidennetyn voiteluvälin. Sisältää uusimman teknologian mukaista EP-lisäainetta, joka antaa parhaan kulumissuojan. Kestää erittäin hyvin kosteutta ja happoja. Suojaa korroosiolta ja hylkii pölyä. Laaja käyttölämpötila-alue. Ihanteellinen käyttää neula-, kuula- ja liukulaakereissa.

KÄYTTÖKOhteET

Lyhytkäyttölaakereiden voitelu, kaivokset ja murskauskoneet, tiili- ja betonitehtaat, auto- ja satamanosturit, metallipaja- ja metallintyöstökoneet sekä sulatusuunit, lastaus-, kaivin-, hydraul- ja liukuhihnakoneet. Yleensä ottaen kaikkeen mikä pyörii ja liukuu.

KÄYTTÖOHJE

Voidaan käyttää käsi- tai paineilmaprässillä sekä automaattivoitelulaitteella. Voidaan sekoittaa muihin rasvoihin. Puhdista laakerit ennen rasvan käyttöä saavuttaaksesi 100%:n turvallisuuden.



TEKNISEET TIEDOT

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| Väri | Punainen | Tippumispiste (ASTM D-2265) | > 230°C |
| Olomuoto | Tarttuva | Huhtoutuminen (ASTM D-1265) | < 2% |
| NLGI-luokka | 2 | Korroosiosuojaus (IP220) EMCOR | 0:0 |
| Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa | 180 cSt | 4-Ball (IP239/ASTM D-2596) | > 800 kg |
| Saennin | Multi-complex | Timken OK (IP236) | 27 kg |
| Lisäaine | EP | Käyttölämpötila-alue | -30°C...+180°C |

KOODI: 07-305

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net