

NMX KESKUS- VOITELURASVA 01 EP

TUOTEKUVAUS

Litiumsaippualla saennettu keskusvoitelurasva. Sisältää korroosionesto- ja EP-lisäaineistuksen. Helposti pumpattavissa matalissa lämpötiloissa toimivissa ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmissä. Sopii ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmiin. Hyvät ruosteenesto-ominaisuudet sekä kulumisenestokyky. Laaja käyttölämpötila-alue. Kiinnittyy lujasti metallipintoihin.

Spesifikaatiot: ISO-L-XCCFB1, DIN KP1K-30.

KÄYTTÖKOHTEET

NMX Keskusvoitelurasvaa suositellaan ajoneuvokaluston ja teollisuuden keskusvoitelujärjestelmiin kohteissa, jotka toimivat vaihtelevissa lämpötiloissa. Se sopii sekä liuku-, että vierintälaakereiden voiteluun. Sitä voidaan käyttää sekä lubrikaattori- että nippavoitelussa.



TEKNISET TIEDOT

NLGI luokka	01	Tunkeuma	310-340
Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa	200 cSt	Tiheys 20°C:ssa	930 kg/m ³
Perusöljyn viskositeetti 100°C:ssa	15 cSt	Tippumispiste	>180°C
SKF Emcor suolavesi ISO 11007mod	2-2	Käyttölämpötila-alue	-30°C...+120°C
SKF Emcor ISO 11007mod	0-0	Suurin hetkellinen käyttölämpötila	+130°C

KOODI: 07-7021