



# NMX FETT

## 07-7410 EP-CENTRALSMÖRJFETT NLGI 00 07-7021 EP-CENTRALSMÖRJFETT NLGI 1

- Halvflytande litiumkomplex baserat på en delsyntetolja av högsta kvalité med de senaste EP-additiven.
- Speciellt framtaget för centralsmörjningssystem på fordon och industriella applikationer.
- Fettet har bra pumpbarhet, även vid låga temperaturer.
- God vidhäftningsförmåga och stannar kvar på smörjstället.
- Finns i 2 olika viskositeter: NLGI 00 (07-7410) och NLGI 1 (07-7021).

### 07-7410 MÖTER KRAVEN

- DIN 51502: KP00G-35
- ISO 6743-9:1987:ISO-L-XCBIB00

### 07-7021 MÖTER KRAVEN

- DIN KP1K-30
- ISO-L-XCCFB1

### TEKNISKA DATA

	07-7410	07-7021
Färg	Gulbrunt	Gulbrunt
Basolja	Delsyntet	Delsyntet
NLGI-grad	00	1
Basoljeviskositet vid 40°C	115 cSt	200 cSt
Basoljeviskositet vid 100°C	10 cSt	15 cSt
Förtjockningsmedel	Litiumkomplex	Litiumkomplex
Arbetstemperatur	-35°C...+100°C	-30°C...+120°C
Droppunkt	200°C	>180°C
Densitet vid 25°C	930 kg/m <sup>3</sup>	930 kg/m <sup>3</sup>
Penetration, arbetat	420	310-340
SKF Emcor SIS 15 51 30	Godkänd	Godkänd
SKF Emcor salt vatten	Godkänd	Godkänd
SKF R2F test A	Godkänd	Godkänd

### FÖRPACKNING

- 18 kg

### KOD

07-7410KG-18 07-7021KG-18



ORAPI NORDIC OY AB  
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA  
Tel. (018) 50 60 10  
Fax (018) 50 09 10  
E-mail: info@orapi.se  
www.orapi.se

**NMX**  
LUBRICATION