

# NMX KESKUS- VOITELURASVA 00 EP

## TUOTEKUVAUS

Litiumkompleksi saentimella valmistettu puolijuokseva rasva. Sisältää korroosionesto- ja EP-lisäaineistuksen. Helposti pumpattavissa matalissa lämpötiloissa toimivissa ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmissä. Sopii ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmiin. Hyvät ruosteenesto-ominaisuudet sekä kulumisenestokyky. Toimintavarma alhaisissa lämpötiloissa. Kiinnittyy lujasti metallipintoihin.

**Spesifikaatiot:** ISO-L-XC DEB 00, DIN 51502/GB 00 N-30.

## KÄYTTÖKOhteET

NMX Keskusvoitelurasvaa suositellaan ajoneuvokaluston ja teollisuuden keskusvoitelujärjestelmiin kohteissa, jotka toimivat vaihtelevissa lämpötiloissa. Se sopii sekä liuku-, että vierintälaakereiden voiteluun. Erittäin raskaasti kuormitetuissa kohteissa sekä kuumana käyvissä iskumaisen rasituksen tai tärinän alaisissa laakereissa voidaan tarvita jäykempää rasvaa pysyvyyden parantamiseksi.



## TEKNISET TIEDOT

NLGI luokka	00	Tunkeuma vatkattu 60 iskua	420
Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa	100 cSt	Tiheys 20°C:ssa	930 kg/m <sup>3</sup>
Perusöljyn viskositeetti 100°C:ssa	10 cSt	Tippumispiste	250°C
IP 220/85	0	Käyttölämpötila-alue	-30°C...+150°C

**KOODI: 07-7410**