

NMX KESKUS- VOITELURASVA 00 EP

TUOTEKUVAUS

Litiumkompleksi saentimella valmistettu puoliuokseva rasva. Sisältää korroosionesto- ja EP-lisäaineistuksen. Helposti pumpattavissa matalissa lämpötiloissa toimivissa ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmissä. Sopii ajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmiin. Hyvät ruosteenesto-ominaisuudet sekä kulumisenestokyky. Toimintavarma alhaisissa lämpötiloissa. Kiinnittyy lujasti metallipintoihin.

Spesifikaatiot: ISO-L-XC DEB 00, DIN 51502/GB 00 N-30.

KÄYTTÖKOHTEET

NMX Keskusvoitelurasvaa suositellaan ajoneuvokaluston ja teollisuuden keskusvoitelujärjestelmiin kohteissa, jotka toimivat vaihtelevissa lämpötiloissa. Se sopii sekä liuku-, että vierintälaakereiden voiteluun. Erittäin raskaasti kuormitetuissa kohteissa sekä kuumana käyvässä iskumaisen rasituksen tai tärinän alaisissa laakereissa voidaan tarvita jäykempää rasvaa pysyvyyden parantamiseksi.



TEKNISET TIEDOT

NLGI luokka	00	Tunkeuma vatkattu 60 iskua	420
Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa	100 cSt	Tiheys 20°C:ssa	930 kg/m ³
Perusöljyn viskositeetti 100°C:ssa	10 cSt	Tippumispiste	250°C
IP 220/85	0	Käyttölämpötila-alue	-30°C...+150°C

KOODI: 07-7410

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net