



GRÖNA LINJEN

12-46 SUPER GREEN HYDRAULOLJA ES ISO 46

- Den senast framtagna typen av biologiskt nedbrytbar hydraulolja (4:e generation).
- Baserad på syntetiskt nedbrytbara estrar (även additivpaketet är syntetbaserat!)
- SG Hydraulolja ES är inte aggressiv mot packningar, o-ringar, slangar etc.
- Kan med fördel användas där risk för läckage till omgivningen kan inverka skadligt på naturen, t.ex. dammluckshydraulik, entreprenad- och skogsmaskiner, kranar i hamnar, parkmaskiner etc.
- Utmärkt även för grönytemaskiner som green-klippare, fairway-klippare etc.
- Extremt skjuvstabil vilket minimerar effektförluster och inre läckage vid höga temperaturer.
- Oljan har högt viskositetsindex och påverkas minimalt av temperaturväxlingar.
- Utmärkt oxidationsstabilitet och bra smörjande egenskaper.

SPECIFIKATIONER

ISO VG 46

GODKÄNNANDEN

SS 15 54 34 BV-46
Miljöanpassad
Vickers 35 VQ-25
(M-2950-s)

TEKNISKA DATA

ISO	46
Densitet	915 kg/m ³
Flampunkt	250°C
Lägsta flytttemp.	-40°C
Viskositet / 40°C	46 cSt
Viskositet / 100°C	9,15 cSt
Viskositetindex	194
Cetop filterfakror	104
Temperaturområde	-30°C...+100°C
Biologisk nedbrytbarhet CEC L-33-A-93	< 95%
Biologisk nedbrytbarhet OECD 301B	72%

FÖRPACKNING

- 20 liter

KOD

12-46-20



ORAPI NORDIC OY AB
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA
Tel. (018) 50 60 10
Fax (018) 50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se

