

ACTIVATOR 3140

AKTIVAATTORI ANAEROBISILLE LUKITTEILLE

TUOTEKUVAUS

Activator 3140 nopeuttaa tiettyjen anaerobisten liimojen, lukitteiden sekä tiivisteaineiden kuivumista. Lisää täyttökkyä suurilla välyksillä (0,5 mm). Mahdollistaa työskentelyn alle 10°C lämpötilassa.

Hyväksynät: EDF PMUC 16-055, AEROSPATIALE PQ 10053.064.04, ITEM AIRBUS number 08-009B, EADS ASNA 4026.

KÄYTTÖKOHTEET

Tarkoitettu erityisesti passiivimetallien, mm. haponkestävä teräs, alumiini, titaani sekä pintakäsiteltyjen metalliosien (esim. eloksoidut, sinkityt, keltapassivoidut) kanssa käytettäväksi.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinnat Orapi NDI -puhdistajalla. Pintojen tulee olla kuivat. Ravista pullo hyvin. Suihkuta aktivaattori toiselle tai molemmille pinnoille, anna liuotinaiseen haihtua 2 - 3 min. Lukite levitetään kierteeseen ja osat yhdistetään. Huom! Aktivaattori saattaa pehmentää maalattuja pintoja sekä joitakin muovilaatuja. Säilytä suljettuna viileässä (+5°C...+25°C), kuivassa. Säilyvyysaika 1 vuotta.



KOODI: 170-1015M1