

ACTIVATOR 3140

AKTIVAATTORI ANAEROBISILLE LUKITTEILLE

TUOTEKUVAUS

Katalysaattori, joka nopeuttaa anaerobisten lukitteiden ja tiivisteaineiden kovettumista 2-5-kertaisesti. Nopeuttaa myös mekaanisen kestävyuden saavuttamista. Lisää täyttökkyä suurilla välyksillä (0,5 mm). Mahdollistaa työskentelyn alle 10°C lämpötilassa.

Hyväksynnot: EDF PMUC 16-055, Aeronautical PQ 10053.064.04, AIRBUS 08-009B, EADSASNA 4026, InSP1 1795979.

KÄYTTÖKOHTEET

Suosittellaan passiivoiduille ja luonnostaan passiivisille pinnoille: maalatut, galvanoidut, anodisoidut ja kromatut pinnat, ruostumaton teräs, alumiini, hopea, kulta, muovit jne. Nopeuttaa kovettumista myös aktiivisilla pinnoilla.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Suihkuta aktivaattori toiselle tai molemmille pinnoille ja anna liuotinaiseen haihtua 2 - 3 min. Lukite levitetään pinnoille ja osat yhdistetään.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Neste
Väri	Kuparinvärinen
Tiheys	0,8

KOODI: 1015M1 100 ml sumutinpullo
6015M1 PMUC 100 ml sumutinpullo