

# AKRYYLILIIMA 121

## 2-KOMPONENTTINEN AKRYYLILIIMA

### TUOTEKUVAUS


Uuden sukupolven akryyliliima teollisuuden monipuolisiin ja vaativiin liimauksiin. Nopeasti kuivuva, joustava, iskuluja 2-komponenttiliima, jolla on suuri väsymisen kesto. Kestää korkeampia lämpötiloja kuin useimmat muut liimat. Kestää useimpia tavallisia kemikaaleja kuten öljyä, rasvaa, pesuaineita sekä monia liuottimia. Kätevä kaksoisputkipakkaus takaa oikean annostuksen. Super Mix-annostelijan avulla liimaaminen on helppoa ja siistiä.

### KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu monille materiaaleille mm. metallit, puu, bakeliitti, lasi, muovit, lasikuitu, keramiikka. Soveltuu erityisesti magneettien liimaamiseen mm. sähkömoottoreissa sekä kaiuttimissa, metallien liimaamiseen eri materiaaleihin sekä muihin lämpölaajenemiselle tai värinälle alttiiksi joutuviin kohteisiin.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinnat hyvin pölystä, öljystä ja rasvasta sekä karhenna, jos tarpeen. Avaa kaksoisputkilon korkki ja tarkista kovetinaineen ja liima-aineen reikien aukinaisuus. Laita sekoitusnokka paikoilleen ja aseta liimaputkilo annostelupistooliin. Annostele liima liimattaviin kohteisiin ja purista pinnat yhteen.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	Sekoitettuna violetti	Kovettumisaika	1 tunti
Käsittelyaika	< 2 min.	Täysin kovettunut	6 tuntia
Viskositeetti	3500 ± 500 cps	Vetolujuus	35 N/mm <sup>2</sup>
Täyttökyky	0,1 mm	Lämpötila-alue	-40°C...+180°C

**KOODI: 24-121**