

# ULTRA BOND

## NOPEASTI KUIVUVA SYANOAKRYLAATTILIIMA

### TUOTEKUVAUS

Keskiviskositeettinen etyylisyanoakrylaattiliima, joka takaa nopean liimauksen useimpiin teollisuudessa käytettäviin materiaaleihin. Helppokäyttöinen yksikomponenttiliima liimaa nopeasti huoneenlämmössä. Liima on liuotinvapaa ja toimii täydellisesti jättämättä jäänteitä.

### KÄYTTÖKOHTEET

Ultra Bond liimaa sekunneissa keramiikkaa, puuta, muoveja, kumia, metallia, tekstiilejä, nahkaa ym. Voidaan käyttää myös Glue Activator (170-4025A1) -aktivaattorin kanssa lisäämään liiman täyttökykyä.

### KÄYTTÖOHJE

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat rasvasta ja liasta. Ultra Bond levitetään ohuesti toiseen yhdistettävistä pinnoista ja osat puristetaan yhteen. Kovettumisajan lyhentämiseksi tai vaikeiden materiaalien liimaukseen levitetään liima yhteen ja aktivaattori toiseen yhdistettävistä pinnoista. Osat puristetaan yhteen.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	Kirkas
Syövyttävyyys	Ei syövytä
Täyttökyky	> 0,1 mm
Kovettumisaika	1-5 sek.
Vetolujuus	25 N/mm <sup>2</sup>
Lämpötila-alue	-30°C...+100°C

**KOODI: 24-622**