

SR 38

KIINNITEAINE LAAKEREILLE

TUOTEKUVAUS

Liimaa luotettavasti kutistus- ja puristusliitokset sekä liukusovitteiset osat. Tiivistää, estää korroosion sekä kiinnileikkaantumisen. Säästää koneistuskustannuksia, koska voidaan sallia suurempia toleransseja sekä karkeampi pintojen viimeistely. Mahdollistaa kovien ja pehmeiden materiaalien liittämisen toisiinsa helpommin ilman vaurioita. Toimii asennusvaiheessa kappaleiden liukuominaisuuksia parantaen, jolloin tarvitaan vähemmän voimaa ja pintojen vahingoittumisriski pienenee. Laakereiden, hammas- ja hihnapyörien, holkkien sekä akseleiden kiinnitykseen jne. Suositellaan erityisesti passiivi-metalleja (esim. ruostumaton teräs, alumiini jne.) liimattaessa.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinnat öljystä, rasvasta ja liasta. Annostele SR 38 ja yhdistä osat. Käyttämällä Activator 3140 -aktivaattoria asennuksen yhteydessä, voidaan kuivumisaikaa lyhentää muutama minuuttiin. Säilytetään suljettuna viileässä ja valolta suojattuna. Pullosta otettua ainetta ei saa kaataa takaisin pulloon.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Vihreä	Kovettumisaika	45 min
Leimahduspiste	> 100°C	Käsittelylujuus (teräs)	15 min
Täyttökky	0,1 mm	Irrotusmomentti	15-40 Nm
Ominaispaino	1,05	Lämpötila-alue	-55°C...+150°C
Viskositeetti 25°C	100-150 mPas		

KOODI: 24-SR-38