

SS 54

HYDRAULIIKKA TIIVISTEAINNE

TUOTEKUVAUS

Anaerobinen tiivisteaine hydrauliiikka-, kaasu- ja paineilmaliiitosten tiivistämiseen. Kestää hydraulineiteitä sekä useimpia teollisuuden käyttämiä kemikaaleja ja kaasuja. Tiivistää vuodottomasti pienelläkin kiristysmomentilla ja kestää suuria paineita. Ei vahingoita prosessia, sillä kovettumaton tiivisteaine liukenee useimpiin nesteisiin eikä aiheuta tukoksia (esim. hydraulijärjestelmissä). Toimii voiteluaineena asennettaessa, mutta kovettuttuaan estää esim. koneiden tärinästä johtuvan kierreliitosten aukeamisen. Suojaa kiertteet korroosiolta, liitos on helppo avata vuosienkin kuluttua. Ei kovetu liitoksen ulkopuolella, ylimääräinen tiivisteaine on helppo pyyhkiä pois.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista ja kuivaa pinnat. Levitä tiivisteaine kiertteen naaras- ja urospinnoille. Yhdistä osat. Käyttämällä Activator 3140 -aktivaattoria asennuksen yhteydessä, voidaan kuivumisaikaa lyhentää muutama minuutti. Suositellaan erityisesti passiivimetalleja (esim. ruostumaton teräs, alumiini jne.) liimatessa. Huom! Ei saa käyttää happi- eikä voimakkaasti hapettavia aineita sisältävissä putkissa.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Ruskea	Käyttölujuus (teräs)	1 tunti
Täyttökyky	0,25 mm	Max kiertteen Ø	20 mm
Käsittelylujuus (teräs)	5 minuuttia	Lämpötila-alue	-55°C...+150°C

KOODI: 24-SS-54