

ST 43


KIERRELUKITE, KESKILUJA

TUOTEKUVAUS

Keskinkertainen lukitusvoima, estää liitosten itseaukeamisen. Osat purettavissa tavallisilla työkaluilla. Tiivistää ja estää korroosion, kierreliitos ei ruostu tai hapetu kiinni. Kestää hyvin useimpia teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja. Soveltuu kaikille pulteille, muttereille, ruuveille, varnoille jne. Käytetään esim. osiin, joissa liitos joudutaan avaamaan, mutta halutaan varmistua, ettei liitos löysty itsestään. Suositellaan erityisesti passiivimetalleja (esim. ruostumaton teräs, alumiini jne.) liimatessa.

KÄYTTÖOHJE

Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Lukitusainetta levitetään kierteisiin. Osat yhdistetään. Käyttämällä Activator 3140 -aktivaattoria asennuksen yhteydessä, voidaan kuivumisaikaa lyhentää muutama minuuttiin. Säilytetään suljettuna viileässä ja valolta suojattuna. Pullosta otettua ainetta ei saa kaataa takaisin pulloon.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Sininen	Kovettumisaika	< 1 tunti
Leimahduspiste	> 100°C	Käsittelylujuus (teräs)	15 min
Täyttökkyky	0,25 mm	Irrotusmomentti	17-25 Nm
Ominaispaino	1,05	Lämpötila-alue	-55°C...+150°C
Viskositeetti 25°C	100-150 mPas		

KOODI: 24-ST-43