

ST 70


KIERRELUKITE, ERIKOISLUJA

TUOTEKUVAUS

Suurta kiinnitysvoimaa vaativien kierteiden, holkkien ja laakereiden lukitsemiseen. Liitos vaikea avata tavallisilla työkaluilla. Tiivistää ja estää korroosion; kierrelitus ei ruostu tai hapetu kiinni. Kestää hyvin useimpia teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja. Tiivistyksen ansiosta rakenteisiin voidaan tehdä läpiporattuja reikiä (esim. moottorilohkossa vaarnaruuvit) umpireikien sijaan ja alentaa näin kustannuksia koneistustyötä helpottamalla. Sopii käytettäväksi harvoin avattavien osien erikoislujaan kiinnitykseen. Suositellaan erityisesti passiivimetalleja (esim. ruostumaton teräs, alumiini jne.) liimatessa.

KÄYTTÖOHJE

Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Lukitusainetta levitetään kierteisiin. Osat yhdistetään. Käyttämällä Activator 3140 -aktivaattoria asennuksen yhteydessä, voidaan kuivumisaikaa lyhentää muutama minuuttiin. Säilytetään suljettuna viileässä ja valolta suojattuna. Pullosta otettua ainetta ei saa kaataa takaisin pulloon.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Punainen	Kovettumisaika	< 1 tunti
Leimahduspiste	> 100°C	Käsittelylujuus (teräs)	30 min
Täyttökky	0,25 mm	Irrotusmomentti	30-38 Nm
Ominaispaino	1,05	Lämpötila-alue	-55°C...+150°C
Viskositeetti 25°C	100-150 mPas		

KOODI: 24-ST-70