



# 355

## SYANOAKRYLAATTILIIMA

### TUOTEKUVAUS

Orapi 355 on vahva yleisliima, joka lisäksi liimaa erinomaisesti kumia ja muovia. Keskiviskositeettinen syanoakrylaattiliima on helppo käyttää ja liimaa nopeasti huoneenlämmössä. Riittoisa, yksi tippa liimaa n. 1 cm<sup>2</sup>.

**Hyväksynät:** NSF P1 140139, INS P1 1795156, NATO.

### KÄYTTÖKOHTEET

O-renkaat, ikkuna- ja ovitiivisteet, kumi, mekaaniset osat, elektroniikka, optiikka, muoviosat. Kaikki materiaalit, poislukien teflon, polyeteeni ja polyeteenijohdannaiset.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista liimattavat pinnat Orapi NDI -puhdistajalla. Pintojen tulee olla kuivat. Liimaa levitetään ohuesti toiseen liimattavaan pintaan. Osat yhdistetään ja puristetaan tiiviisti yhteen. Säilytä suljettuna viileässä (+5°C...+15°C), kuivassa ja valolta suojattuna. Säilyvyysaika 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	läpinäkyvä
Asetusaika	muovi, kumi, lasi 2 - 5 s metalli, puu 20 - 40 s
Käyttölämpötila-alue	-60°C...+100°C
Välyksentäytökyky	0,1 mm
Leikkauslujuus	27,5 Mpa

**KOODI: 170-1355F1 5 g**

**ORAPI NORDIC OY AB**

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – [www.orapinordic.net](http://www.orapinordic.net)

**ORAPI**  
GROUP