

355

SYANOAKRYLAATTILIIMA

TUOTEKUVAUS

Orapi 355 on vahva yleisliima, joka lisäksi liimaa erinomaisesti kumia ja muovia. Keskiviskositeettinen syanoakrylaattiliima on helppo käyttää ja liimaa nopeasti huoneenlämmössä. Riittoisa, yksi tippa liimaa n. 1 cm².

Hyväksynät: NSF P1 140139, INS P1 1795156, NATO.

KÄYTTÖKOHTEET

O-renkaat, ikkuna- ja ovitiivisteet, kumi, mekaaniset osat, elektroniikka, optiikka, muoviosat. Kaikki materiaalit, poislukien teflon, polyeteeni ja polyeteenijohdannaiset.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista liimattavat pinnat Orapi NDI -puhdistajalla. Pintojen tulee olla kuivat. Liimaa levitetään ohuesti toiseen liimattavaan pintaan. Osat yhdistetään ja puristetaan tiiviisti yhteen. Säilytä suljettuna viileässä (+5°C...+15°C), kuivassa ja valolta suojattuna. Säilyvyysaika 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|---|
| Väri | läpinäkyvä |
| Asetusaika | muovi, kumi, lasi 2 - 5 s metalli, puu 20 - 40 s |
| Käyttölämpötila-alue | -60°C...+100°C |
| Välyksentäytökyky | 0,1 mm |
| Leikkauslujuus | 27,5 Mpa |

Koodi: 1355F1 5 G