

A62 NU

HIILIVETYLIUOTIN RASVANPOISTOON

TUOTEKUVAUS

Erittäin korkealaatuisista liuottimista kehitetty tehokas rasvanpoistoaine. Ei sisällä kierrätettyjä liuottimia. Nopeasti biohajoava (OECD 301F-standardin mukaisesti). Hajuton. Haihtuu nopeasti käytettäessä puhallinta. Jos puhdistettua pintaa ei puhalleta kuivaksi, pinnalle jää kevyt korroosiolta suojaava kalvo. Korkea leimahduspiste lisää käyttöturvallisuutta. Tunkeutuu rasvaiseen likaan ja poistaa sen tehokkaasti. Ei aiheuta rautametallien hapettumista puhdistetun pinnan kuivuttua.

Hyväksynät: EDF PMUC 01-024.

KÄYTTÖKOHTEET

Soveltuu käytettäväksi ydinvoimaloissa. EDF:n hyväksymä. Moottorien ja sähkömoottorien (purettujen) puhdistus. Voidaan käyttää osienpesukoneissa ja ultraäänipesulaitteissa.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis liuos. Ei saa lämmitellä. Tuote levitetään puhdistettavalle pinnalle harjalla, liinalla, altaassa, osienpesukoneessa tai ultraäänipesulaitteissa.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Neste	Leimahduspiste	>61 °C
Väri	Väritön	Haihtumisnopeus	
Haju	Luonteenomainen	(sisäinen standardi)	0,2
Tiheys (20 °C)	0,786	Lämpilyöntilujuus	>40 000 V

KOODI: 6517i2 1 L sumutinpullo
6517J1 5 L astia

6517O1 20 L astia
6517U2 200 L tynnyri