



AVLOPPSUNDERHÅLL

01-2300 BIO ENZYM AVLOPPSUNDERHÅLL

- Naturens egen lösning, ett bioenzymatiskt rengöringsmedel för fett- och luktborttagning från avlopp.
- För underhåll av golvbrunnar, fettavskiljare, rör, avfallskärl samt avfallsmaskiner.
- Innehåller enzymer som är biologiskt nedbrytbara samt helt naturvänliga.
- BioEnzymens naturliga bakterier bildar en biofilmyta på smutslagringar, där det sker en snabb och fortgående biologisk sönderdelning av smutsen.
- Avlägsnar oönskade lukter, lämnar en fräsch och ren lukt.
- Säker för människor och djur.
- Orsakar ingen korrosion i rörsystem.

BRUKSANVISNING

- **Hushåll/restaurang:** Under första veckan behandlas varje avlopp och WC dagligen med ½ dl BioEnzym, därefter en gång i veckan.
- **Industri/storkök:** 0,5 l i varje avlopp två gånger i veckan.
- **Fettavskiljare:** börja med 1 liter två gånger i veckan. Efter 4 veckors behandling 1 liter i veckan. **Obs!** Fettavskiljare som saknar genomströmning måste rengöras före behandling med BioEnzym.

För bästa resultat, behandlas avloppen med BioEnzym på kvällen, då genomströmningen är som lägst. Behandlingen påbörjas alltid från nedersta våning, så att lagringar från övre våningar inte täpper till avloppet. Lägsta våningen bör behandlas två gånger före de övre rören. Sedan förflyttar man sig upp en våning/dag. På detta sätt får enzymer och mikro-organismer tid på sig att aktiveras och så småningom lösa smuts och fett från avloppsrör.

FÖRVARING: behåller styrkan minst 2 år i rumstemperatur (under 25°C), i svalt rum 3 år (5 - 8°C).

FÖRPACKNING

KOD

- 1 liters flaska

01-2300



ORAPI NORDIC OY AB
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA
Tel. (018) 50 60 10
Fax (018) 50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se

