

CT 300

EXTREME RASVA

TUOTEKuvaus

CT 300 on bentonisavipohjainen EP-rasva yleiskäyttöön. Erinomaiset voiteluominaisuudet korkeissa lämpötiloissa. Ominaisuudet pysyvät muuttumattomina koko käyttölämpötila-alueella. Tuotteella ei ole tippumispistettä, joten se ei muutu juoksevaksi lämpötilamaksimin ylittyessä. Erinomainen vedenkestävyys, ei emulgoidu. Hyvä pumpattavuus. Suojaa korroosiolta ja hapettumiselta.

KÄYTTÖKOhteet

Laakereiden ja vaihteistojen voitelu voimalaitoksissa, terästeollisuudessa, paperi- ja kartonkitehtaissa, leipomoissa, lasi- ja tiilitehtaissa ja muissa vaativissa korkean lämpötilan kohteissa.



TEKNiset TIEDOT

Saennin	Epäorgaaninen, bentonisavi
Käyttölämpötila-alue	-40°C...+210°C
Väri	Tummanruskea
Tippumispiste	ei ole
Tunkeuma, vatkattu	250 - 295
Neljän kuulan koe, hitsautumiskuorma	315 kg
DN -luku	> 100.000
Testi ASTM D1741 (1000 h, 150 °C)	Ei muutoksia
Creusot Loire (1500 rpm, 16 h, 180 °C)	Ei muutoksia

KOODI:165-3628