

# CT 665

## KALSIUMSULFONAATTIRASVA VAATIVAAN VOITELUUN

### TUOTEKUVAUS

Kalsiumsulfonaatilla saennettu rasva, joka soveltuu erityisesti vaativiin olosuhteisiin. Ylivoimainen lämmönkesto (alkuperäinen rakenne palautuu sulamisen jälkeen) ja kuormituksenkesto (rasvan aineosien luontainen ominaisuus). Suojaa hapettumiselta ja korroosiolta. Suuri mekaaninen stabiilisuus ehkäisee rasvan kulkeutumista pois kohteesta. Erinomainen tarttuvuus sekä veden-, höyryn- ja suolasumunkesto. Laaja käyttölämpötila-alue. Sopii yhteen useimpien markkinoilla olevien voiteluaineiden kanssa.

### KÄYTTÖKOHTEET

Maanrakennus ja maanviljelys, rakennus, merenkulku, metalli- ja paperiteollisuus. Voitelee alustan osat, laakerit, akselit, valssit, murskaimet jne.



### TEKNISET TIEDOT

Perusöljy	Mineraaliöljy
Väri	Ruskea
Tippumispiste (NFT 60-102)	>300 °C
NLGI	2
Vatkattu tunkeutuma (NFT 60-132)	265-295
4 kuulon koe (ASTM D 2596)	480 kg
Käyttölämpötila-alue	-25°C...+180°C

**KOODI: 165-3665C4 400 G PATRUUNA**