



CT 665

KALSIUMSULFONAATTIRASVA VAATIVAAN VOITELUUN

TUOTEKUVAUS

Kalsiumsulfonaatilla saennettu rasva, joka soveltuu erityisesti vaativiin olosuhteisiin. Ylivoimainen lämmönkesto (alkuperäinen rakenne palautuu sulamisen jälkeen) ja kuormituksenkesto (rasvan aineosien luontainen ominaisuus). Suojaa hapettumiselta ja korroosiolta. Suuri mekaaninen stabiilisuus ehkäisee rasvan kulkeutumista pois kohteesta. Erinomainen tarttuvuus sekä veden-, höyryn- ja suolasumunkesto. Laaja käyttölämpötila-alue. Sopii yhteen useimpien markkinoilla olevien voiteluaineiden kanssa.

KÄYTTÖKOHTEET

Maanrakennus ja maanviljelys, rakennus, merenkulku, metalli- ja paperiteollisuus. Voitelee alustan osat, laakerit, akselit, valssit, murskaimet jne.



TEKNISET TIEDOT

Perusöljy	Mineraaliöljy
Väri	Ruskea
Tippumispiste (NFT 60-102)	>300 °C
NLGI	2
Vatkattu tunkeutuma (NFT 60-132)	265-295
4 kuulan koe (ASTM D 2596)	480 kg
Käyttölämpötila-alue	-25°C...+180°C

KOODI: 165-3665C4 400 G PATRUUNA

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP