

# CT 691

## SYNTEETTINEN TEFLON-PUOMIRASVA

### TUOTEKUVAUS

Vedenkestävä, eristävä ja kiinnileikkautumista estävä rasva soveltuu puomien asennukseen ja liukupintojen voiteluun. Valkoinen, tarttuva rasva sisältää synteettistä perusöljyä ja korkealaatuista, vahvistettua Teflon<sup>®</sup>-lisäainetta. CT 691 takaa pitkäkestoisen voitelun kaikissa ilmasto-olosuhteissa. Rasvalla on erittäin hyvät hapettumisenkesto-ominaisuudet. Se kestää erinomaisesti kemikaaleja, liuottimia, kylmää ja kuumaa vettä. Kemiallisesti inerttinä se ei aiheuta metallien korroosiota.

### KÄYTTÖKOHTEET

CT 691 on erityisesti kehitetty nosturien puomien ja muiden nostolaitteiden voiteluun. Se sopii myös sähkölaitteiden (releet, liittimet, antennit) vedeneristykseen, elektrolyyttiseltä korroosiolta suojaamiseen sekä tiiviisti asettuvien osien asennukseen. Voidaan käyttää myös esim. laakereissa, liitoksissa, venttiileissä, hanoissa, liukupinnoilla. Erinomainen anti-seize ruostumattomalle teräkselle, alumiinille ja prossessoiduille metallipinnoille.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	valkoinen
NLGI	1
Tippumispiste	ei ole
Haihtuminen (24h, 200°C)	<3 %
Jähmettymispiste	<-60 °C
Käyttölämpötila	-50...+200 °C
Neljän kuulan kulumiskoe	<0,45 mm

**KOODI: 165-3691**