



CT DM EP2

SYNTEETTINEN EP-YLEISRASVA

TUOTEKUVAUS

Orapi CT DM EP2 on synteettinen korkean suorituskyvyn omaava litiumkompleksi voitelurasva. Erittäin stabiili voitelu kaikissa olosuhteissa. Vahvistetut kulumisen kesto ominaisuudet, erinomainen korroosion- ja hapettumisenesto sekä korkea lämpötilan kesto vähentää uudelleen voitelun tarvetta jopa 3-5 kertaa pidemmäksi. Erinomainen tarttuvuus sekä veden ja höyryn kesto. Vastaa ATEX standardeja: EN 514-S 0018 ja S 0019 - IEC 79-1 / MIL G 3545.

KÄYTTÖKOhteET

Laakereiden yleisvoiteluun myös erityisen raskaissa kuormituksissa. Kaikki pyörivät ja liukuvat pinnat. Autot, nosturit, työkoneet, metallintyöstökoneet jne.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista voideltava kohde esim. Orapi SDI New -tehopuhdistajalla ja levitä rasvaa tasainen kerros. Voidaan annostella myös käsi- tai automaattiprässillä sekä automaattivoitelulaitteella.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Sininen
Tippumispiste (NFT 60-102)	240°C
NLGI luokka	2
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+230°C
4 ball weld -testi	315 kg
Öljynerotuskoe 30 päivää/100°C:ssa	0,5 %
Timken OK -testi (ASTM D-2509)	20,41 kg
EMCOR korroosiosuoja	0/0
Käyttöikä 10000 rpm/150°C:ssa	1200 tuntia

KOODI: 165-3606

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP