

# CT FLON

## TEFLONPOHJAINEN KORKEAPAINERASVA

### TUOTEKUVAUS

Orapi CT FLON on kehitetty vaativaan käyttöön raskaassa kuormituksessa, mutta myös korkeakierroksisiin ja hienomekaanisiin laitteisiin. Ainutlaatuinen koostumus muodostaa voitelukalvon, joka kestää moninkertaisesti verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin. Erittäin hyvä tarttuvuus metalli- ja muovipintaan. Ei liukene kylmään, kuumaan tai meriveteen. Hylkii pölyä ja kosteutta sekä suojaa korroosiolta. Mikronisoidut Teflon -hiukkaset tunkeutuvat metallin pienempiinkin huokosiin tasottaen pinnat äärimmäisen liukkaiksi.

### KÄYTTÖKOHTEET

Voitelee nivelet, liukupinnat, johteet, hammaspyörät, laakerit, ketjut, venttiilit ym. teollisuudessa, ajoneuvoissa, laivoissa sekä koneissa.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista osat ennen voitelua Orapi SDI New -tehopuhdistajalla. Levitä rasvaa tasainen kerros.



### TEKNISET TIEDOT

NLGI luokka	2
Väri	maalarinvalkoinen
Toimintalämpötila	-20°C...+140°C
Tippumispiste (NFT 60-120)	+180°C
Tunkeuma (NFT 60-132)	265/295
4 Ball weld -testi (ASTM D-2596)	> 315 kg
Saennin	litium

**KOODI: 150-4607A4 (AEROSOLI)**  
**165-3607C4 (PATRUUNA)**  
**165-3607B7 (1 KG)**