

FILL CRACK

ASFALTIN PAIKKAUSAINE

TUOTEKUVAUS

Voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa. Erittäin hyvä kiinnitarttuvuus, sopii asfaltti-, tiili-, kivi-, betoni ja muihin kiinteisiin tienpintoihin. Helppokäyttöinen - ei vaadi esikäsitteilyä, kovettuu nopeasti puristuspaineen alaisena. Kestää raskasta liikennettä. Fill Crack on helppo kuljettaa auton takakontissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Teiden pinnat, jalankulku- ja pyörätiet, paikoitusalueet, betonilattiat ja kynnykset, kaivon kansien kiinnitys, katujen reunakivien kiinnitys, katulamppujen, viemärien, viemärikaivojen korjaus, venttilihattujen korjauskiinnitys jne.

KÄYTTÖOHJE

Korjattava kohde puhdistetaan vedestä, öljystä ja muusta liasta. Kolo täytetään paikka-aineella koko sen leveydeltä. Tasoitetaan ja juntataan. Syvät kolot täytetään ensin osaksi kivillä tai soralla tms. kovalla aineella 20-30 mm reunojen alapuolelle. Pohja tasoitetaan kovaksi ja Fill Crack-massa päälle. Massa joustaa noin vuorokauden, mutta on heti ajonkestävää. Varastointiaika 6 kk (+5°C...+25°C). Kansi tulee sulkea tiiviisti varastoinnin ajaksi.



KOODI: 130-500