



GALVA EXPRESS

NOPEA KYLMÄGALVANOINTI

TUOTEKUVAUS

Nopea kylmägälvanointiaine, joka antaa hyvän suojan korroosiota vastaan. Helppokäyttöinen nopean kuivumisajan johdosta. Väritään kirkas. Sisältää alumiinia. Hyvä kemikaalienkestokyky (poislukien voimakkaat hapot). Ponneaineena syttymätön ja ympäristöystävällinen CO₂. Erinomainen suutin mahdollistaa työskentelyn 360 astetta.

KÄYTTÖKOHTEET

Hitsaukset, teräsrakenteiden ja sinkittyjen pintojen paikkamaalaukseen. Erityisesti teräksen ja valuraudan korroosioinnoitteena.

KÄYTTÖOHJE

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Rasvan ja öljyn voit poistaa tehokkaalla Orapi SDI New -tehopuhdistajalla. Suojaa pinnat, joita ei maalata. Purkin lämpötilan on oltava n. 20°C. Ravista purkkia voimakkaasti kunnes sekoituskuulat irtaavat. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä ohuita kerroksia, anna pinnan kuivata kerrosten välillä. Ravista purkkia myös maalaustyön aikana.



TEKNISET TIEDOT

Väri	kiiltävä metallinharmaa
Tiheys 20°C (ASTM D 4052)	1,4
Kuivumisaika	15 min kosketuskuiva 12 h täysin kuiva
Suolasumu	>250 h
Riittoisuus	1 m ² /aerosoli

KOODI: 150-4699A4

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP