



# Maalausammion suojaus



# Kuorittavat pinnoitteet

## Liutinpohjaiset suojapinnoitteet

### Propeel

Valkoinen, valoa heijastava, liutinpohjainen tilapäinen pinnoite. Levitetään sileälle, puhtaalle ja kovalle pinnalle maalaus-kammiossa. Helpottaa huoltamista ja parantaa työtulosta. Kuivunut kalvo kerää ylimääräisen maalin ja on helposti sekä nopeasti poistettavissa kuorimalla tai painepesulla. Esille tullut puhdas pinta päällystetään uudelleen.

Väri	valkoinen
Levitystapa	ruisku
Kuivumisaika	30-40 min
Peittävyys	2-3 m <sup>2</sup> / litra
Käyttöaika	max. 3 kk
Pakkaus	5 L, saatavana myös 25 L
Koodi	G-G4602-5



### Propeel CL

Liutinpohjainen, puolikirkas tilapäinen pinnoite. Käytetään kaikille kovalle pinnalle. Soveltuu hyvin myös lasille, valaisimille ja muille pinnoille, jotka vaativat hyvää näkyvyyttä. Kuivuttuaan kestää liuottimia. Tämä kuorittava pinnoite tarjoaa siistin menetelmän maalaustilojen pintojen huoltoon. Kerää ylimääräisen maalin ja on helposti sekä nopeasti kuorittavissa tai painepesulla.

Väri	puolikirkas
Levitystapa	ruisku
Kuivumisaika	30-40 min
Peittävyys	2-3 m <sup>2</sup> / litra
Käyttöaika	max. 3 kk
Pakkaus	5 L, saatavana myös 25 L
Koodi	G-G4604-5



## Vesipohjaiset suojapinnoitteet

### Aquapeel

Valkoinen, vesipohjainen tilapäinen pinnoite. Levitetään sileälle, puhtaalle ja kovalle pinnalle maalausammiossa. Helpottaa huoltamista ja parantaa työtulosta. Kuivunut kalvo kerää ylimääräisen maalin ja on helposti poistettavissa kuorimalla tai painepesulla. Esille tullut puhdas pinta päällystetään uudelleen.

Väri	valkoinen
Levitystapa	ruisku, sivellin, tela
Kuivumisaika	2-3 tuntia
Peittävyys	5 m <sup>2</sup> / litra
Käyttöaika	max. 3 kk
Pakkaus	5 L, saatavana myös 25 L
Koodi	G-A4605-5

### Aquapeel TS

Vesipohjainen, kirkas tilapäinen pinnoite. Käytetään kaikille koville pinnoille. Soveltuu hyvin myös lasille, valaisimille ja muille pinnoille, jotka vaativat hyvää näkyvyyttä. Tämä kuorittava pinnoite tarjoaa siistin menetelmän maalaustilojen pintojen huoltoon. Kerää ylimääräisen maalin ja on helposti ja nopeasti poistettavissa kuorimalla tai painepesulla.

Väri	kirkas
Levitystapa	tela, sivellin
Kuivumisaika	2-3 tuntia
Peittävyys	5 m <sup>2</sup> / litra
Käyttöaika	max. 3 kk
Pakkaus	5 L, saatavana myös 25 L
Koodi	G-D4608-5

## Pintojen suojaus

### Tahmea suojapinnoite

### Tacky Booth Coating

Vesipohjainen, läpikuultamaton, tahmea suojapinnoite suunniteltu maalausammioiden pinnoille. Pinnoite ei kuivu täysin, vaan jää tahmeaksi. Kerää ylimääräisen maalin. Kerää myös erittäin tehokkaasti ilmasta maalauspinnoille haitallisia pöly- ja likapartikkeleita. Likainen kerros on helposti ja nopeasti pestävissä pois vedellä.

Väri	läpikuultamaton
Levitystapa	ruisku, tela, sivellin
Kuivumisaika	jää tahmeaksi
Peittävyys	8-10 m <sup>2</sup> / litra
Käyttöaika	2-4 viikkoa
Pakkaus	5 L, saatavana myös 25 L
Koodi	G-A4512-5



**Orapi Nordic Oy Ab** on osa kansainvälistä Orapi-konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotantoon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapitotuotteiden valmistaja.

Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitysosasto sijaitsevat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus on myös keskitetty Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi Englannissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Malesiassa ja Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena mm. ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä lukuisat hyväksynnit esim. auto-, laiva-, lentokone-, avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset tuotteet sekä henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät syyt yrityksen vahvaan asemaan Suomen markkinoilla.



**ORAPI NORDIC OY AB**  
SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA  
PUH. +358 (0)9 894 6430  
E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET  
WWW.ORAPINORDIC.NET

**ORAPI**<sup>GROUP</sup>