

HYDRAUBLOCK

HYDRAULIKKATIIVISTE

TUOTEKUVAUS

Anaerobinen tiivisteaine kaikille metallikierteille putkissa ja liittimissä. Soveltuu erinomaisesti myös suurille putki- ja liittinkierteille. Korvaa mm. hampun, teipin ja muut tiivisteet. Ei vahingoita prosessia, sillä kovettumaton tiivisteaine liukenee useimpiin nesteisiin eikä aiheuta tukoksia (esim. hydraulijärjestelmissä). Tiivistää vuodottomasti ja kestää suuria paineita. Toimii voiteluaineena asennettaessa, mutta kovettuttuaan estää esim. koneiden tärinästä johtuvan kierreltiitosten aukeamisen. Ei kovetu liitoksen ulkopuolella, ylimääräinen tiivisteaine on helppo pyyhkiä pois. Liitos voidaan avata normaaleilla työkaluilla.

KÄYTTÖKOHTEET

Hydrauliikka- sekä pneumatiikkaliitokset. Kylmä- ja kuumavesiputkistot, useimmat öljy-, kaasu- ja polttoaineputket. Ei saa käyttää happi- eikä voimakkaasti hapettavia aineita sisältävissä putkissa.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista tiivistettävät pinnat Orapi NDI -puhdistajalla. Pintojen tulee olla kuivat. Hydraublock levitetään naaras- ja uroskierteeseen. Osat yhdistetään. Työskentelylämpötila +5°C...+40°C. Tarvittaessa voit nopeuttaa kuivumista Orapi aktivaattorilla 3140. Säilytä suljettuna viileässä (+5°C...+25°C), kuivassa.



TEKNISET TIEDOT

Väri	punainen
Kovettumisaika	10 - 25 min
Täysin kovettunut	12 - 24 tuntia
Käyttölämpötila-alue	-60°C...+150°C
Välyksentäyttökyky	0,4 mm max
Irrotusmomentti	10 - 20 N.m/M10

KOODI: 170-1326F5 250 ml