

# MAX FLOW

## P.T.F.E.-POHJAINEN YLEISVOITELUÖLJY

### TUOTEKUVAUS

P.T.F.E.-pohjainen huippuluokan tunkeutuva voiteluaine, joka vähentää kitkaa ja kulumista. Koska P.T.F.E.-hiukkaset muodostavat erittäin liukkaan ja kestävä kalvon, vähenee uudelleenvoitelutarve jopa 90%! Pinnat puhdistuvat voitelun yhteydessä, sillä erityiset hapottomat liuottimet tunkeutuvat syväälle hajottaen karstamuodostumat, noen, rasvan ja kosteuden aiheuttaman korroosion kiderakenteen. Max Flow on myös erinomainen ruosteenirrottaja ja paineilmatyökalujen puhdistus- ja voiteluaine. Max Flow on tärkeä huoltotyökalu, jonka ansiosta arvokkaat laitteet toimivat merkittävästi pidempään.

### KÄYTTÖKOhteet

Yleisvoitelu teollisuudessa sekä kiinteistöissä mm. pyörivät ja liukuvat osat, ketjut, saranat, lukot, paineilma- ja käsityökalut, laakerit, johteet, vaijerit, liukupinnat ja hienomekaaniset laitteet sekä sähkövarusteet.



### TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	-53°C...+275°C
Jähmepiste	<-45°C
Leimahduspiste (ASTM D-1310)	+95°C
4-ball kulumistesti (ASTM D-2266), naarmu	0,8 mm
4-ball EP-testi (ASTM D-2783)	200 kg
Suolasumukoe 168 h 5 % (ASTM D-117-73)	Erinomainen

KOODI: 03-123