



MOLYSPRAY

MoS2 –POHJAINEN KUIVAVOITELUAINE

TUOTEKUVAUS

Tuotetta käytetään helpottamaan koneasennuksia. Se voitelee asennusvaiheessa koneen osat esim. akselit, laakerit, hammaspyörät, holkit ja muut sylinterimäiset osat. Molspray helpottaa asennusta ja vähentää vaurioita, joita saattaa syntyä esim. nokka-akselien asennuksissa, sillä se voitelee pinnat tehokkaasti ja varmistaa voitelun ennen kuin moottorin oma öljynkierto aloittaa toiminnan. Molspray-käsittely helpottaa oleellisesti myös koneen purkutyötä. Tuote sopii uunien saranoiden voitelemiseen kuin myös hitaasti liikkuvien laakerien ja pyörien voitelemiseen kuumissa paikoissa. Molspray voitelee laajalla lämpötila-alueella. Ravistettava huolellisesti ennen käyttöä.

HYVÄKSYNNÄT

Aerospatiale PQ 816.00
NATO S749 - FR STPA no. 34593
US MIL-L-23398C



TEKNISET TIEDOT

Väri	harmaa
Käyttölämpötila-alue	-200°C...+450°C
Hapettoman tilan lämpötilankesto	+600°C
Kitkakerroin	0,03 - 0,06

KOODI: 150-4700A4

ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP