

# 2010



## NANO<sup>®</sup> LUBRICANT

## PUOLISYNTTEETTINEN EP-VOITELURASVA

**Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisinkertainen kuormituskestävyys. Neljä kertaa vähemmän kulumista, kolme kertaa pienempi energian kulutus ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.**

### TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan voitelurasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Soveltuu käytettäväksi pyörimisnopeuden ollessa 500-8000 rpm. Rasva on täysin liukene-  
maton joutuessaan kosketuksiin veden tai höyryn kanssa. Soveltuu raskaaseen  
kuormitukseen ja on suorituskyvyltään vakuuttava kaikilla osa-alueilla. Pidentää  
käyttöikää ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta.

### KÄYTTÖKOhteET:

Hammaspyörät, laakerit, liukupinnat jne. teollisuudessa, tuulivoimaloissa,  
työkoneissa ja ajoneuvoissa, laivoissa, putkiasennustöissä sekä ilmailussa.

### KÄYTTÖOHJE:

Puhdista osat Orapi-liuottimella ennen kuin lisäät voitelurasvaa.

#### TEKNISEET TIEDOT

Väri	Musta
Tippumispiste (NTF 60-102)	>240°C
NLGI-luokka	2
Tunkeuma 100.000 iskua	Delta -30
4-kuulan koe	500 kg
Haihtuvuus 30 päivää/100°C:ssa	0,5%
Timken O/K load (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR korroosio (NFT 60-135)	0/0
Voitelukoe 10.000 rpm/150°C:ssa	>3000 h
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+230°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO <sub>2</sub>

#### PAKKAUS

650 ml aerosoli  
400 g patruuna  
400 g Lube Shuttle -patruuna  
1 kg purkki  
50 kg astia

#### KOODI

NL-42010A4  
NL-32010C4S  
NL-32010C4  
NL-32010B7  
NL-3201004



NANOLUBRICANT<sup>®</sup> on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5

ORAPI<sup>®</sup>  
GROUP