



NANO[®]
LUBRICANT

2020

TEKNINEN VOITELUÖLJY

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisinkertainen voiteluikä ja kuormituskestävyys. Nelinkertainen kulutuskestävyys. Kolme kertaa pienempi energian kulutus ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan voiteluöljy, joka on hyvin kiinnittyvä, vettä hylkivä, nestemäinen korkean teknologian voiteluaine. Kestää erinomaisesti korkeita lämpötiloja ja raskasta kuormitusta. Sen korroosio- ja kulumisenesto-ominaisuuksia on erityisesti vahvistettu. Pidentää käyttöikää ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta.

KÄYTTÖKOHTEET:

Vaihteistot, ketjut, turbiinit, vaijerit, hidastusvaihteet, hydrauliset järjestelmät jne. Voidaan myös lisätä muiden öljyjen joukkoon EP- ja kulumisenestolisäaineeksi.

KÄYTTÖOHJE:

Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Levitä puhtaille ja kuiville metallipinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Läpinäkymätön
Viskositeetti 40°C:ssa	220 cP
Väri	Musta
4-kuulan koe (1 h/40 kg)	0
Tiheys	0,81
EMCOR korroosio (NFT 60 135)	0/0
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+300°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO ₂

PAKKAUS

650 ml aerosoli
1 litran pullo + suihkutin
5 litran kanisteri

KOODI

NL-42020A4
NL-22020i4
NL-22020J1



NANOLUBRICANT® on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001