



**NANO**<sup>®</sup>  
LUBRICANT

**2035**

# VALKOINEN EP-RASVA

**Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Moninkertainen voiteluikä ja kuormituksenkesto. Vähentynyt kuluminen, energiankulutus, melu ja kitkakerroin. Pidentää huoltovälejä.**

## TUOTEKUVAUS:

Korkeateknologinen EP-yleisrasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Täysin liukenematon veteen ja vesihöyryyn. Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ja kaikkialla, missä tarvitaan puhdasta voitelua. Hyväksytty satunnaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa: NSF H1 (154862), InS H1 (1795635).

## KÄYTTÖKOHTEET:

Sopii raskaasti kuormitettujen laakerien voiteluun, erityisesti kun tarvitaan puhdasta valkoista rasvaa. Sopii myös kaikkeen rasvavoiteluun vaikeissa olosuhteissa ja kaikilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien elintarvike- ja lääketieteellisyys.

## KÄYTTÖOHJE:

Puhdista osat Orapi-liuottimella ennen kuin lisää voitelurasvaa.



## TEKNISEET TIEDOT

Väri	Valkoinen
Tippumispiste (NTF 60-102)	Ei ole
NLGI-luokka	2
Tiheys	0,875
4-kuulan koe (ASTM D2596)	560 kg
Kuluminen 1 h 00/40 kg	<0,8 mm
Haihtuvuus 30 päivää/100°C:ssa	0,5%
Timken O/K load (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR korroosio (NFT 60-135)	0/0
Voitelukoe 10.000 rpm/150°C:ssa	>3000 h
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+150°C

## PAKKAUS

400 g patruuna

## KOODI

NL-32035C4S



NANOLUBRICANT<sup>®</sup> on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki



**ORAPI NORDIC OY AB**

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001