



2035

NANO[®] LUBRICANT

NÆRINGSMIDDELGODKJENDT HVIT EP-GREASE

De nanolubricant-baserte smøremidlenes fordeler er fantastiske og representerer en teknisk revolusjon innen smøremiddelbransjen. Tåler store belastninger. Reduserer slitasje markant og minsker energiforbruket, lydnivå og friksjon. Smøreintervallene forlenges.

EGENSKAPER:

Multipurpose høgkvalitets grease med EP-tilsats. Meget god vedheft på alle materialer og 100 % resistent mot vann og damp. Kan benyttes på både hurtiggående og saktegående lager. For anvending innen næringsmiddelindustrien og andre bruksområder der et rent smørefett kreves. Godkjend for tilfeldig kontakt med næringsmiddel: NSF H1 154862, InS H1 1795635.

BRUKSOMRÅDE:

For finmekaniske deler og til krevende smøring i tungt belastede lager, glideflater, ledd og mekaniske deler. Beskytter mot oksidasjon, korrosjon, reduserer slitasje og tåler store belastninger. Kan med fordel benyttes til alle typer av fettsmøring under vanskelige forhold i industri, næringsmiddel- og legemiddelindustrien.

BRUKSANVISNING:

Rengjør delene før påføring av fett.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Farge | Hvit |
| Droppunkt (NTF 60-102) | Ingen |
| NLGI-grad | 2 |
| Densitet | 0,875 |
| 4-balltest (ASTM D2596) | 560 kg |
| Slitasje 1 h 00/40 kg | <0,8 mm |
| Oljeseperasjon etter 30 dager/100°C | 0,5% |
| Timken O/K load (ASTM D2509) | 45 lb |
| EMCOR korrosjon (NFT 60-135) | 0/0 |
| Vedlikehold ved 10000 rpm/150°C | >3000 h |
| Arbeidstemperatur | -30°C...+150°C |

FORPAKNING

400 g patron

KODE

NL-32035C45



NANOLUBRICANT[®] er et registrert varemerke for ORAPI Group



ORAPI NORGE NUF



POSTBOX 1573, 4688 KRISTIANSAND - TEL. +47 33 36 60 00 - FAX +47 33 36 60 08

WWW.ORAPI.NO