



NANO[®]
LUBRICANT

2040

VALKOINEN ASENNUSPASTA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Moninkertainen voiteluikä ja kuormituksenkesto. Vähentynyt kuluminen, energiankulutus, melu ja kitkakerroin.

TUOTEKUVAUS:

Valkoinen, voiteleva anti-seize tahna asennukseen, kokoamiseen ja pintojen suojaukseen. Erittäin hyvin tarttuva, erinomainen kesto vedessä ja alhaisissa lämpötiloissa. Turvallinen käyttää tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita - InS hyväksyntä H1 1795815. Käyttölämpötila: -60°C...+200°C.

KÄYTTÖKOHTEET:

Helpottaa mekaanisten osien kokoonpanoa, kuten akseleiden, kytkinten, vipu-mekanismien, laakereiden jne. asennusta ja purkamista. Suojaa korroosiolta ja estää metallien kiinnileikkaantumista. Sopii kaikille metalleille ja voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla, myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista käsiteltävät osat Orapi-liuottimella. Lisää pinnoille ohut kerros tahnaa ennen osien asennusta.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Valkoinen
Lisäaine	Nanolubricant
Käyttölämpötila-alue	-60°C...+200°C
Neljän kuulan koe	800 kg
Kuluminen	< 0,4 mm

PAKKAUS

650 ml aerosoli

KOODI

NL-42040A4



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001