



40202

NANO WOOD OIL HØYTEKNOLOGISK TRELJE

NANOWOOD OIL er en unik trelje basert på det ny og revolusjonerende Nanoteknologi.

EGENSKAPER:

Høykvalitets trelje med nanometriske partikler som trenger mye dypere ned i treets porer, som igjen gir en holdbar og vannavisende overflate som beskytter mot sprekkdannelse og uttørking. Beskytter tremøbler, terrassebord og andre utsatte overflater av tre.

BRUKSANVISNING:

Rengjør overflatene nøye. Børst bort løse elementer. Vask overflaten med et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel og etterskyl, gjerne med edikkvann for å nøytralisere den høge ph. Rist Nano Wood Oil og påfør oljen på en helt tørr overflate med pensel, rulle eller tåkesprøyt treet til det er overmettet. Brukstemperatur +10°C...+25°C. La det tørke i 30 minutter. Overskytende olje må tørkes bort. Tørketid 2 timer. Ved behov, legg 1 ekstra lag med treljen 4 timer etter første behandling.

PS! Det bør være regnfritt i 24 timer. Pga faren for sjølvantennning av brukt utstyr, bør disse legges i vann før de kastes. Ved tåkesprøyting må anbefalt verneutstyr benyttes. Ansiktsmaske, beskyttelseshansker og beskyttelsesklær. Dette produktet inneholder maks 600 g/l VOC. EU grenseverdi for VOC (kat.A/c): 700 g/l.

FORPAKNING

4 liter

KODE

130-40202



NANOLUBRICANT® er et registrert varemerke for ORAPI Group



ORAPI NORGE NUF

POSTBOX 1573, 4688 KRISTIANSAND - TEL. +47 33 36 60 00 - FAX +47 33 36 60 08

WWW.ORAPI.NO

