



ORA WAX

HÖGKLASSIG GOLVPOLISH

PRODUKTBESKRIVNING

Metalliserad polymerbaserad golvpolish lämplig för high-speed polering. Ora Wax är både självtjämnande och lätt att applicera. Ger en lättstädad och blank halksäker yta. Produkten är utvecklad för hårt trafikerade ytor. Kan användas på plast-, linoleum-, sten-, marmor- samt lackade trägolv. Produktens pH 9,0.

BRUKSANVISNING

Appliceras i tunna lager på rena, torra och dammfria golv. Minst två lager rekommenderas där man låter produkten torka ca 30 min. innan nytt lager läggs. Använd påstrykare eller ren bomullsmopp.

Rekommenderad spädning vid polering av nya golv:

Lager 1: 1 del Ora Wax polish / 1 del vatten

Lager 2: 3 delar Ora Wax polish / 1 del vatten

Lager 3: koncentrerat Ora Wax polish i tunnt lager. Låt produkten genomhärda under 24 timmar innan high speed polering eller annat underhåll.

Vid underhållspolering av golv applicera ett tunnt lager ospädd Ora Wax på rent och torrt golv.



Art.nr: D7840-5

5 LITER

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se

ORAPI
GROUP