

ORA-AQUA

KORJAUSMASSA MÄRILLE PINNOILLE

TUOTEKUVAUS

Nopeasti kovettuva korjausmassa märkien pintojen ja vedenalaisten kohteiden paikkaukseen. Hyvä tarttuvuus kaakeliin, lasikuituun, muoviin, puuhun, betoniin sekä kiveen. Korjausaineeksi veneiden kansi- ja runkorakenteisiin, putkiin, sähköliitännöihin, vuotaviin tiivisteisiin, altaisiin, kaakelikorjauksiin jne. Erinomainen kiinnittyvyys lasikuitukangas/-teippikorjauksissa. Kestää öljyjä, rasvoja, rasvanpoistoaineita, alkoholeja, happoja ja alkaleja. Ei kutistu eikä halkeile kuivuessaan. Kovettumisen jälkeen massaa voidaan porata, hioa, kierteittää ja maalata.

KÄYTTÖOHJE

Käsiteltävä pinta puhdistetaan rasvasta ja liasta sekä karhennetaan tarttuvuuden parantamiseksi. Leikataan tarvittava pala massaa, joka muovataan tasaisen väriksi. Sekoitettu massa painetaan lujasti korjattavaan kohteeseen. Pinta voidaan tasoittaa kostealla, veteen kastetulla lastalla.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Vaalea harmaa
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+120°C
Käsittelyaika	15 - 20 min
Kovettumisaika	45 min
Puristuslujuus	84 N/mm ²
Kutistuma	< 1 %

KOODI: 170-1224D2