

ORA-METAL

KORJAUSMASSA METALLILLE

TUOTEKUVAUS

Nopeasti kovettuva korjausaine metallille, betonille ja koviille muoveille. Heti käyttövalmiissa putkilossa, jossa kovetin ja perusmassa ovat sisäkkäin. Sopii erityisesti halkeamien, vuotokohtien, kuluneiden tai vahingoittuneiden pintojen korjauksiin. Erittäin kestävä liuottimia, happoja, alkaaleja, öljyjä sekä rasvoja vastaan. Ei halkeile tai kutistu kuivuessaan. Kovettumisen jälkeen massaa voidaan porata, hioa, kierteittää ja maalata.

KÄYTTÖOHJE

Käsiteltävä pinta puhdistetaan rasvasta ja liasta sekä karhennetaan tarttuvuuden parantamiseksi. Leikataan tarvittava pala massaa, joka muovataan tasaisen väriiseksi. Sekoitettu massa painetaan lujasti korjattavaan kohteeseen. Pinta voidaan tasoittaa kostealla, veteen kastetulla lastalla.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Teräksen harmaa
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+120°C
Käsittelyaika	3-5 min
Kovettumisaika	15 min
Täysin kovettunut	1 h
Puristuslujuus	84 N/mm ²

KOODI: 170-1221D2