

ORASCALE

HAPAN SAOSTUMIEN POISTOAINE

TUOTEKUVAUS

Orascale on voimakas, hapan tiiviste mm. kalkin, ruosteen, laastin, karstan, noen ja levän poistoon. Voidaan käyttää betoniliiman poistoon ennen betonin pinnoitusta sekä tiiliseinien kalkinpoistoon. Poistaa kattilakiven ja ruosteen lämmitys- ja lauhdutinputkistoista. Tiivisteiden pH 0,5.

KÄYTTÖOHJE

Käytetään tiivisteinä tai vedellä laimennettuna. Levitetään matalapaineruiskulla, harjaa apuna käyttäen tai altaassa. Annetaan vaikuttaa, kunnes lika tai saostumat irtaavat. Tarvittaessa harjataan. Lopuksi huuhdellaan vedellä. On suositeltavaa neutraloida metallipinnat laimealla emäksellä käsittelyn jälkeen.

LAIMENNUS

Ruosteenpoisto	tiivisteinä
Kattilakiven poisto	1:1 - 1:3
Pintojen pesu ja peittäminen	1:1 - 1:15

Huom! Testaa käsiteltävän pinnan kestävyys pienelle alalle ennen käyttöä. Saattaa vahingoittaa sinkkiä, sinkittyjä pintoja, alumiinia, posliinia ja emalia. Ei suositella kromi-, messinki- tai ruostumattomille teräspinnoille.



KOODI: 120-2962