

ORASEAL

JOUSTAVA TASO- JA LAIPPATIIVISTYSPASTA

TUOTEKUVAUS

Yksikomponenttinen, joustava taso- ja laippatiivistyspasta, jota voi käyttää myös kierteiden tiivistykseen. Muodostaa joustavan, puolipysyvän tiivisteiden, joka kestää mm. kuumaa ja kylmää vettä, useimpia happoja ja emäksiä, ammoniakkaa, glykolia sekä tavallisimpia teollisuuskemikaaleja. Tuote ei kovetu, jolloin osat on helppo purkaa. Kevyt lukitusvoima kierteisissä osissa. Voidaan käyttää kaikkien metallien kanssa, samoin paperi-, huopa-, korkki- ym. tiivisteiden yhteydessä. Kestää laajoja lämpötilan vaihteluja.

KÄYTTÖKOhteET

Oraseal sopii jäykkien taso- ja laippaliitosten, kuten vaihdelaatikoiden, moottorilohkojen, bensiini- ja vesipumppujen, termostaattikoteloitten jne. tiivistykseen.

KÄYTTÖOHJE

Yhdistettävät pinnat puhdistetaan rasvasta, liasta, pölystä ja muusta liasta. Oraseal-pastaa levitetään tiivistettävälle pinnalle. Osat puristetaan ja kiinnitetään yhteen. Tiivistys on heti käyttövalmis.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Vihreä	Täyttökyky	< 0,5 mm
Olomuoto	Pasta	Paineenkestokyky	Max 150 bar
Kovettumisaika	Ei kovetu	Lämpötila-alue	-50°C...+300°C
Levityslämpötila	+5°C...+40°C		

KOODI: 170-1342B4