

ORASOLV R2

RASVANPOISTOLIUOTIN ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN

TUOTEKUVAUS

Korkealaatuinen, haihtumaton liuotin elintarviketeollisuuden rasvanpoistoon. Korkea leimahduspiste. Täyttää FDA:n vaatimukset CFR 178.3620 (b) / 178.3570. Poistaa tehokkaasti rasvaisen lian. Jättää puhdistetulle pinnalle kevyen öljyisen kalvon, joka suojaa korroosiolta. Ei aiheuta rautametallien hapettumista puhdistetun pinnan kuivuttua.

Hyväksynät: NSF H1/K1 154828.

KÄYTTÖKOHTEET

Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti kaikenlaiset mekaaniset osat ja metallipinnat: moottorit ja liitokset, sähkömoottorit (puretut) jne. Voidaan käyttää osienpesukoneissa ja ultraäänipesulaitteissa.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis liuos. Ei saa lämmittää. Levitetään puhdistettaville pinnoille harjalla tai altaassa.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Neste	Leimahduspiste	>100 °C
Väri	Väritön	Jähmepiste	-60 °C
Haju	Erittäin heikko - 0	Lämpilyöntilujuus	>40 000 V
Tiheys (20 °C)	0,82	Kauri-Butanoli	30

KOODI: 2576i2 1 L pullo
2576U2 200 L tynnyri