

ROOF PATCH

LASIKUITUVAHVISTEINEN KATONPAIKKAUSMASSA

TUOTEKUVAUS

Roof Patch on heti käyttövalmis lasikuituvahvisteinen katonpaikkausmassa. Tarttuu bitumi-, pelti-, huopa-, tiili-, betoni- ja metallipintoihin. Toimii myös veden alla. Yksikomponenttinen, helppo käyttää. Soveltuu erinomaisesti kattojen, pellitysten ja räystäiden ym. pikakorjauksiin.

KÄYTTÖOHJE

Poista ensin epäpuhtaudet, irtoruoste ja vanhat irronneet pinnoitteet. Poista öljy ja rasva rasvanpoistoaineella. Sekoita tuote ja levitä massaa reilusti, vähintään 10 cm. vuotokohdan ympärille. Tarvittaessa paikkausta voi vahvistaa esim. lasikuitumattolla. Paikkaus on valmis heti ilman kuivumisaikaa.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|------------------------|--|
| Riittoisuus | 1,12 m ² /kg (paksuus 2,0 mm) |
| Väri | Musta |
| Kosketuskuiva | 4 - 6 h (+20°C) |
| Täysin kuiva | 24 h |
| Päälle maalattavissa | 4 - 6 h |
| Vetolujuus (ASTM D412) | 25 kg/cm ² |
| Repäisyjujuus | 12 kg/cm |
| Levityslämpötila | > 0°C |

KOODI: 130-SEA-6