

# SI 4

## SILIKONIRASVA

### TUOTEKUVAUS

SI 4 on erinomainen silikoniliukaste. Erittäin hyvä kemikaalienkestokyky, ei aiheuta korroosiota metalleissa. Ei vahingoita muovia tai kumia. Erinomaiset sähkön eristeominaisuudet. Estää hapettumia. Erittäin hyvät tartuntaominaisuudet. Ei liukene veteen. Eristeenä sähkölaitteissa, releissä, kytkimissä, antennissa. Liukasteena tiukoissa sovitteissa. Voitelee metalli/muovi, muovi/muovi, metalli/kumi, kumi/muovi jne. pinnoissa. O-rengas asennuksessa.

**Hyväksynyt:** US MIL 8660 C, NATO 5736.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista voideltava kohde rasvanpoistoaineella ja levitä silikonirasvaa tasainen kerros.



### TEKNISET TIEDOT

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| NLGI luokka               | 2                     |
| Väri                      | väritön, läpikuultava |
| Toimintalämpötila         | -40°C...+200°C        |
| Tippumispiste             | tippumaton            |
| Jähmepiste                | < -50°C               |
| Haihtuminen 24 h 200°C    | 3 %                   |
| Läpilyöntilujuus kV/mm    | 20                    |
| Läpilyöntikerroin 25°C    | 2,85                  |
| Ominaisvastus 25°C ohm/cm | 1,10                  |

**KOODI:** 165-3621T3 100 g TUUBI  
165-3621B7 1 kg ASTIA