

SITEF 2

TEFLONPOHJAINEN SILIKONIRASVA - USDA H1

TUOTEKUVAUS

Sitef 2 on Teflon lisäaineistettu, puhdas silikonirasva. Teflon parantaa pintapaineen kestoja sekä lisää entisestään silikonirasvan voitelukykyä. Sitef 2 on 100% vedenkestävä, kestää happoja sekä emäksiä ja sillä on laaja käyttölämpötila-alue.

Hyväksynät: NSF H1 153016, INS H1 1795184, France: CNERNA 1992, USA: FDA regulations 178 3570-USDA H1, Aerospatiale PQ 81600.

KÄYTTÖKOHTEET

Suosittellaan mm. vakuumpumppuihin. Erinomainen laakereiden voiteluun, jotka ovat jatkuvasti veden tai lumen rasittamia kuten potkuriakselit, laakerit ja liukupinnat. Veneet, laivat, moottorikelkat, vesipumput, sähkölaitteet kuten laturit, sähkömoottorit, sähköliitännöiden suojaus korroosiolta. Liukukytkimet, johteet, trapetsiruuvit jne. Elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet, kumitiivisteet sekä kylmäkoneet ja kemianteollisuuden erikoisvoitelukohteet. Sopii myös muovin, kumin, nahan jne. voiteluun.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Valkoinen
Käyttölämpötila-alue	-60°C...+280°C
Tippumispiste	Ei ole
NLGI-luokka	2

Koodi: 3620C4

400 G PATRUUNA