

# TEFLON DRY

## KUIVA PTFE-VOITELUAINE

### TUOTEKUVAUS

Teflon Dry muodostaa pinnoille kuivan, sileän, tahraamattoman ja miltei värittömän kalvon. Hylkii vettä ja rasvaa, voitelee ja estää kiinnitarttumisen. Teflon Dry on kemiallisesti inertti ja kestää useimpia happoja. Lämmönkesto -120°C...+250°C. Voidaan käyttää metalli-, muovi-, puu-, lasi-, nahka- ja paperipinnoille.

### KÄYTTÖKOHTEET


**Voitelu:** Liukukiskot, annostelulaitteet. Nivelten ja liitosten liukastaminen asennuksen helpottamiseksi ja kiinnijuuttumisen estämiseksi. Toimistokalusteet. Auton sarnat, lukot, ovien tiivisteet jne.

**Kiinnitarttumisen esto ja muotiniirrotus:** Tehokas erityisesti epoksihartsi-pinnoilla. Tekstiiliteollisuudessa estää pölyn kertymistä ja tukokset sekä liukastaa leikkuu- ja ompelutasot. Sähkömoottoreissa suojaa kelat kosteudelta ja estää pölyn tarttumisen. Kirjapainoissa: Stanssaus, uritus ja perforointi, telat ja taittokoneet.

**Suojaus:** Suojaa kosteudelta ja hapettumiselta. Parantaa kaapelien eristystä ja estää korroosiota. Piirilevyissä estää pintakosteuden aiheuttamat sähköhäiriöt.

### KÄYTTÖOHJE

Sumutetaan käsiteltävälle pinnalle ohuesti. Haluttaessa paksumpaa pintaa levitetään useita kerroksia päällekkäin. Pinnan annetaan kuivua kerrosten välillä muutama minuutti ajan. Tarvittaessa käsitelty, kuiva pinta kovetetaan uunissa 200°C 1 tunnin ajan. Asennettavien osien annetaan aina kuivua vähintään 15 minuuttia ajan ennen käyttöönottoa.



KOODI: 150-4701A4